



TALADRO PERCUTOR 1/2" VVR 800W 44200 GPM

MODELO. DW508S-B2C



3 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

DATOS TÉCNICOS

Tipo de Uso	Industrial
Sin Carbones	No
Peso	2.5 Kg
Potencia	700 W
Velocidad de Rotación	0 - 2600 rpm
Velocidad Variable	Si
Tamaño de Mandril	1/2" (13 mm)
Capacidad de Perf. Max Madera	30 mm
Capacidad de Perf. Max Metal	13 mm
Capacidad de Perf. Max Mampostería	16 mm

- ✓ Empuñadura recubierta en goma para mayor comodidad en la aplicación
- ✓ Diseño ergonómico e interruptor de 2 dedos para uso continuo
- ✓ Gatillo de dos dedos para comodidad aumentada
- ✓ Engranajes helicoidales sometidos a tratamiento térmico para larga vida y durabilidad.
- ✓ Alto Torque para construcción de plataformas, placas de yeso y aceros de alto calibre
- ✓ Sistema automático de regulación de profundidad para mayor precisión en la fijación de los tornillos

