



Ref.: 168600

PISTOLA DE ENGRASE NEUMÁTICA, 500 CC, EXTENSIÓN FLEXIBLE

Pistola neumática de engrase con ratio de presión de entrega 60:1. Depósito de grasa 500 cc de capacidad, realizado en acero y con moleteado antideslizante. Sistema de bloqueo de la varilla de tiro mediante trinquete (permite recoger la varilla con deposito lleno). Émbolo de empuje adecuado para llenado, con cartucho, granel o dispensador. Motor neumático de bajo consumo de aire comprimido. Control de emboladas por pulsación del gatillo. Presión máxima de alimentación de aire: 10 bar. Rosca conexión H 1/4"G. Caudal: 1 cc por embolada. Depósito de 500 cc con salida flexible 140 040 y boquilla 121 020. Manual de instrucciones: 816802.

Datos técnicos

Documentación

Más información

Fluidos compatibles	Grasa
Tipo de accionamiento	Bombas Manuales Neumáticas
Máxima presión de salida	10 bar (145 psi)
Caudal	1 cc (0.03 oz)
Capacidad de depósito	500 cc (17 oz)

Datos técnicos

Documentación

Más información

Manuales de instrucciones

816802 Instruction book: Hand held air operated grease gun, 500 cc, flexible outlet (PDF)

[Descargar](#)