



Ref.: 100900

BOMBA INDUSTRIAL DE ENGRASE A PALANCA, SERIE 15HD CON EMBOLADA VARIABLE, 500 CC, EXTENSIÓN RÍGIDA

Bomba de engrase de accionamiento manual a palanca 15-HD, versión "Premium" de nuestra popular serie 12, de 500 cc. Cabeza en hierro fundido para una mayor resistencia y duración. Incorpora mecanismo de bomba con pistón endurecido y rectificado así como doble entrada de grasa, una de alto volumen con accionamiento completo de la palanca y otra para alta presión con accionamiento parcial. La cabeza incluye válvula de salida y de entrada desmontables para su limpieza así como válvula purgadora de aire y boquilla de llenado. Palanca de accionamiento con empuñadura antideslizante y depósito de grasa en acero con moleteado antideslizante. El émbolo de grasa es bloqueable con la varilla para forzar el cebado de la bomba y puede escamotearse en el interior del depósito. Muelle de gran tensión para asegurar un buen cebado y una acción continua de engrasado. Conjunto émbolo con muelle y varilla con tapa posterior desmontable para mantenimiento y limpieza. Extensión de salida posicionable 360° para alcanzar engrasadores difíciles. Boquilla hidráulica de engrase de 4 grapas de alta calidad. Presión de entrega hasta: 700 bar. Caudal máximo por embolada: 1,25 cc. Conexión salida de grasa: 1/8" NPT. Depósito de 500 cc, con válvula de llenado 128 003 y con salida rígida 710 659.

Datos técnicos

Documentación

Más información

Fluidos compatibles	Grasa
Tipo de accionamiento	Bombas a Palanca
Máxima presión de salida	500 bar (7250 psi)
Caudal	1,25 cc (0.04 oz)
Capacidad de depósito	500 cc (17 oz)