



Ref.: 109900

BOMBA DE ENGRASE A PALANCA, SERIE AN, 300 CC, EXTENSIÓN RÍGIDA

Bombas de engrase de accionamiento manual a palanca para uso profesional. Cabeza de bomba realizada en hierro fundido, mecanismo de bomba con pistón de acero rectificado para alta presión de entrega de grasa, con válvula purgador de aire. Palanca de accionamiento con empuñadura antideslizante. Émbolo de empuje de grasa formando un cuerpo con la varilla para forzar el cebado de la bomba. Adecuada para llenado con cartucho, granel o dispensador. Depósito de grasa en acero con moleteado antideslizante y sistema de bloqueo de la varilla de tiro mediante pasador (no permite escamotear la varilla en el interior con depósito lleno). Boquilla hidráulica de engrase de 4 grapas de alta calidad. Presión de entrega hasta: 500 bar. Caudal por embolada: 1,25 cc. Conexión salida de grasa: 1/8" NPT. Depósito de 500 cc, con válvula de llenado 128 003 y con salida rígida 710 214.

Datos técnicos

Documentación

Más información

Fluidos compatibles	Grasa
Tipo de accionamiento	Bombas a Palanca
Máxima presión de salida	500 bar (7250 psi)
Caudal	1,25 cc (0.04 oz)
Capacidad de depósito	300 cc (10 oz)